

*Hersteller/Vertrieb:*

**primotec**

*Produkt:*

**Twister**

*Indikation:*

*Druckluftschlauch*

Der Twister kühlt Werkstücke und rotierende Instrumente und sorgt für ein sauberes und staubfreies Arbeitsfeld. Dabei wird die Druckluft durch den flexiblen Metallgelenkschlauch geführt. Bei niedriger Drucklufteinstellung können Trocknungsvorgänge beschleunigt oder Liquids gleichmäßig verteilt werden. Starke Druckluft kühlt beim Abtrennen von Gusskanälen sowie beim Gummieren und Polieren von Inlays. In Verbindung mit der Arbeitsplatzabsaugung hat der Twister noch einen positiven Gesundheitseffekt: Der Metallgelenkschlauch kann individuell positioniert und gezielt im Neigungswinkel ausgerichtet werden. Der Schleifstaub wird so direkt in die Arbeitsplatzabsaugung gepusht.

Der primotec Twister ist in zwei Ausführungen erhältlich. Twister ONE: Die Druckluftintensität wird stufenlos manuell am Kugelhahnventil eingestellt. Twister TWO: Die Druckluft wird in zwei Intensitätsstufen (stärker/schwächer am Steuergerät regulierbar) per Fußschalter eingestellt.

*61348 Bad Homburg, Telefon: (0 61 72) 99 77 00*

